



TEXERE
Soul fabrics

RACING

SECOND ROUND



New King 00



New King 01



New King 02



New King 03



New King 04



New King 05



New King 06



New King 07



New King 08



New King 09



New King 10



New King 11



New King 12



New King 13



New King 14



New King 15



New King 16



New King 17



New King 18



New King 19



New King 20



New King 21



New King 22



New King 23



New King 24



New King 25



Air 310



Air 300



Air 60



Air 35



Air 30



Air 10



Air 901



Air 600



Air 610



Air 615



Air 227



Wing 310



Wing 300



Wing 60



Wing 35



Wing 30



Wing 10



Wing 901



Wing 600



Wing 610



Wing 615




Wing 227



Attom Nivis




Attom Mist



Attom Top



Attom Sand



Attom Natura



Attom Blues



Attom Navy



Attom Lemon



Attom Reds



Attom Brown



Attom Grey



Attom Nuits



Lotus 2983



Lotus 002



Lotus 003



Lotus 004



Lotus 039



Lotus 038



Lotus 157



Lotus 1421



Lotus 1422



Lotus 4584



Lotus 4583



Lotus 6509



Lotus 0780

POLIPIEL

Rubber | Bugatti



Rubber Black



Rubber Grey



Rubber Beige



Rubber Tabac



Rubber Red



Bugatti 01



Bugatti 02




Bugatti 03

TEJIDO TECHO

Bielástico

Maryland



Maryland 1



Maryland 2



Maryland 3



Maryland 4




Maryland 5



Maryland 6



Maryland 7



Maryland 8



Maryland 9



Maryland 10



Maryland 11



Maryland 12



Maryland 13

VAN SERIES

Van


LOOKS
Original



Van 10



Van 15



Van 20



Van 25



Van 30



Van 35



Van 40



Van 45



Van 50



Van 55



Van 60



Van 65



Van 70



Van 75



Van 80



Van 85



Van 90



Van 95

TEJIDO LAMINADO BIELÁSTICO

Wagon



Wagon

PATENTADO

Disponible en todos los colores del Maryland



Silverstone 300



Silverstone 305



Silverstone 310



Silverstone 315



Silverstone 320



Silverstone 325



Silverstone 330



Silverstone 335



Silverstone 340



Silverstone 345



Silverstone 350



Silverstone 355



Silverstone 360



Silverstone 365



Silverstone 370



Silverstone 375



Silverstone 380



Silverstone 385



Silverstone 390



Silverstone 395

TAPICERÍA COCHE

Silverstone

LOOKS
Original



Silverstone 500



Silverstone 505



Silverstone 510

ALFOMBRA GOMA | MOQUETA

Estribera | Topos | Lisa | Moqueta Swing



Estribera



Topos



Lisa



Swing 10



Swing 20



Swing 30



Swing 40



New King



Air



Wing



Attorn



Lotus



Rubber



Bugatti

POLIEPIEL

SERIE / SERIES
ANCHO / WIDTH
PESO / WEIGHT
COMPOSICIÓN / COMPOSITION
GROSOR / THICKNESS
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN / MARTINDALE TEST
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN / TENSILE STRENGTH
RESISTENCIA AL RASGADO / TEAR STRENGTH
SOLIDEZ A LA LUZ / COLOUR FASTNESS TO LIGHT
ALARGAMIENTO ROTURA / ELONGATION AT BREAK
RESISTENCIA AL FROTE / RUBBING FASTNESS

NEW KING 
 140cm ± 2cm
 820 gr/m² ± 10%
 2%PU 78%PVC 20BACKING
 1,15mm ± 0,10%
 90.000
 480 (trama) 410 (urdimbres)
 Horizontal 45/ Vertical 52
 5-6
 --
 --

RUBBER
 140cm ± 2cm
 650 gr/m²
 98% PVC 2%PU
 1,15mm
 50.000
 390 (trama) 460 (urdimbres)
 52 (trama) 67 (urdimbres)
 4/5
 90-120% (trama) +200% (urd)
 5

WING 
 140 cm
 800 gr/m² ± 5%
 2%PC 85%PVA 6,5%PL 6,5 CO
 1,30mm ± 5%
 +50.000
 350 (trama) 450 (urdimbres)
 35 (trama) 45 (urdimbres)
 5
 200±20% (trama) 45±20% (urd)
 5

AIR 
 140 cm
 800 gr/m² ± 5%
 2%PC 85%PVA 6,5%PL 6,5 CO
 1,30mm ± 5%
 +50.000
 350 (trama) 450 (urdimbres)
 35 (trama) 45 (urdimbres)
 5
 200±20% (trama) 45±20% (urd)
 5

SERIE / SERIES
ANCHO / WIDTH
PESO / WEIGHT
COMPOSICIÓN / COMPOSITION
GROSOR / THICKNESS
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN / MARTINDALE TEST
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN / TENSILE STRENGTH
RESISTENCIA AL RASGADO / TEAR STRENGTH
SOLIDEZ A LA LUZ / COLOUR FASTNESS TO LIGHT
ALARGAMIENTO ROTURA / ELONGATION AT BREAK
RESISTENCIA AL FROTE / RUBBING FASTNESS

LOTUS 
 --
 650 gr/m² ± 10%
 83%PV 15%PES 2%PU
 1,10±8%
 +100.000
 +300 ± 120
 ±20 ±15
 +5
 40±20% 200±20%
 +4/5

BUGATTI
 140 cm
 490 gr/m²
 90%PVC 10%PES
 0,8mm
 +30.000
 +170 (trama) 70 (urdimbres)
 67 (trama) 52 (urdimbres)
 5
 11,6 2% (trama) 33,5 % (urdim)
 --

ATTOM 
 140cm
 600 gr/m²
 2%PU 85%PVC 13%PET
 1,15mm ± 10%
 50.000
 470/390
 32/22
 7
 --
 4

 Ignifugación: UNE 1021-1-2

VAN SERIES



SERIE / SERIES
ANCHO / WIDTH
PESO / WEIGHT
COMPOSICIÓN / COMPOSITION
GROSOR / THICKNESS
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN / MARTINDALE TEST
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN / TENSILE STRENGTH
RESISTENCIA AL RASGADO / TEAR STRENGTH
SOLIDEZ A LA LUZ / COLOUR FASTNESS TO LIGHT
ALARGAMIENTO ROTURA / ELONGATION AT BREAK
RESISTENCIA AL FROTE / RUBBING FASTNESS

SILVERSTONE
 150 cm
 200 gr/m² (sin foamizado)
 100% POL
 --
 +100.000
 --
 +70N (trama) +45N (urdimbres)
 --
 --
 --
 --

VAN
 150 cm
 200 gr/m² (sin foamizado)
 100% POL
 --
 +100.000
 --
 +70N (trama) +45N (urdimbres)
 --
 --
 --
 --

TEJIDO DE TECHO

SERIE / SERIES
ANCHO / WIDTH
PESO / WEIGHT
COMPOSICIÓN / COMPOSITION
GROSOR / THICKNESS
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN / MARTINDALE TEST
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN / TENSILE STRENGTH
RESISTENCIA AL RASGADO / TEAR STRENGTH
SOLIDEZ A LA LUZ / COLOUR FASTNESS TO LIGHT
ALARGAMIENTO ROTURA / ELONGATION AT BREAK
RESISTENCIA AL FROTE / RUBBING FASTNESS

MARYLAND
 150 cm
 110 gr/m² ± 5%
 100% POL
 4±0,5 mm
 +100.000
 --
 +70N (trama) +45N (urdimbres)
 --
 --
 --
 --



La tecnología DriveTech garantiza la máxima calidad y eficiencia para los tejidos dedicados a la automoción. Tejidos con una alta durabilidad y optimización para satisfacer con éxito los test y las certificación con los mejores resultados.

DriveTech dota a los tejidos de una amplia oferta en color y textura para que el sector automovilístico esté siempre a la vanguardia de diseño y tendencias.

ALFOMBRA GOMA | MOQUETA

SERIE / SERIES
ANCHO / WIDTH
DENSIDAD (UNE 53520) / DENSITY (UNE 53520)
DUREZA (DIN ISO 7619-1) / HARDNESS (DIN ISO 7619-1)
CARGA ROTURA (UNE ISO 37) / BREAK (UNE ISO 37)
ALARGAMIENTO (UNE ISO 37) / EXTENSION (UNE ISO 37)
TEMPERATURA DE TRABAJO / WORKING TEMPERATURE

ESTRIBERA
 150 cm en rollos de 10mts
 1,80± 0,03 g/cm³
 70,0± 5,0°Sh A
 4,0 min MPa
 150,0min %
 -25/+80 C

TOPOS
 100 cm (también 120/150cm)
 1,60± 0,03 g/cm³
 75,0± 5,0°Sh A
 3,0 min MPa
 200,0min %
 -25/+80 C

LISA
 100 cm en rollos de 10mts
 1,50 valores medios
 70 valores medios
 4 valores medios
 150 valores medios
 -25/+80 C



www.lexere.es